

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: GlasMax 10 'ZR'.

Thermisch geïsoleerd, aluminium, zelfregelend, geluiddempend susrooster.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 15,9.

Luchtspleet (mm): 10.

Afmeting (mm):

Maximaal onder garantie:

- Glasplaatsing (mm): 2.500.

- Kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, met dubbele bediening.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne,W (C;Ctr) (dB): 37 (-1;-3).

- Dne,A (dB(A)) in open stand: 36.

- Dne,Atr (dB(A)): 34.

- Rq,Atr (dB(A)): 6.

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 26.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 20.*

* Met glasprofiel 26 en kokerprofiel 40 x 20 mm.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 25.*

* Met glasprofiel 30 en kokerprofiel 40 x 25 mm.

Glasaftrek (mm): 80.

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 90.

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 97.

Met kalfprofiel (mm): 120.

Met compacte kalf (mm): 120.

Bediening: traploos met hendel.

Bediening: traploos met koord.

Bediening: traploos met stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Kunststofonderdelen:

- ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Dempingstof:

- Bovenaan: geperst vlokenschuim 10, 60, 80, 100 kg/m³.

Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

- Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.
Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-b

METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: GlasMax 15 'ZR'.

Thermisch geïsoleerd, aluminium, zelfregelend, geluiddempend susrooster.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 21,1.

Luchtspleet (mm): 15.

Afmeting (mm):

Maximaal onder garantie:

- Glasplaatsing (mm): 2.500.

- Kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, met dubbele bediening.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D_{ne,W} (C;Ctr) (dB): 35 (-1;-2).

- D_{ne,A} (dB(A)) in open stand: 34.

- D_{ne,Atr} (dB(A)): 33.

- R_{q,Atr} (dB(A)): 6,2.

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 26.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 20.*

* Met glasprofiel 26 en kokerprofiel 40 x 20 mm.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 25.*

* Met glasprofiel 30 en kokerprofiel 40 x 25 mm.

Glasaf trek (mm): 80.

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 90.

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 97.

Met kalfprofiel (mm): 120.

Met compacte kalf (mm): 120.

Bediening: traploos met hendel.

Bediening: traploos met koord.

Bediening: traploos met stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Kunststofonderdelen:

- ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Dempingstof:

- Bovenaan: geperst vlokenschuim 10, 60, 80, 100 kg/m³.

Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

- Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

30.36.12-c

METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: GlasMax 20 'ZR'.

Thermisch geïsoleerd, aluminium, zelfregelend, geluiddempend susrooster.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 24,1.

Luchtspleet (mm): 20.

Afmeting (mm):

Maximaal onder garantie:

- Glasplaatsing (mm): 2.500.

- Kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, met dubbele bediening.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717 (zonder pollenfilter):

- Dne,W (C;Ctr) (dB): 34 (0;-2).

- Dne,A (dB(A)) in open stand: 34.

- Dne,Atr (dB(A)): 32.

- Rq,Atr (dB(A)): 5,8.

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 26.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 20.*

* Met glasprofiel 26 en kokerprofiel 40 x 20 mm.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 25.*

* Met glasprofiel 30 en kokerprofiel 40 x 25 mm.

Glasaftrek (mm): 80.

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 90.

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 97.

Met kalfprofiel (mm): 120.

Met compacte kalf (mm): 120.

Bediening: traploos met hendel.

Bediening: traploos koord.

Bediening: traploos stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Kunststofonderdelen:

- ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Dempingstof:

- Bovenaan: geperst vlokken schuim 10, 60, 80, 100 kg/m³.

Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

- Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

30.36.12-d

METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: GlasMax 25 'ZR'.

Thermisch geïsoleerd, zelfregelend, geluiddempend susrooster.

Waterdichtheid (Pa): 1050 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 600 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 28,6

Luchtspleet (mm): 25.

Afmeting (mm):

Maximaal onder garantie:

- Glasplaatsing (mm): 2.500.

- Kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Compacte kalfplaatsing (mm): 4.000.

- Gesplitste klep vanaf 2.000 mm, met dubbele bediening.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D_{ne,W} (C;Ctr) (dB(A)): 27 (0;-1).

- D_{ne,A} (dB(A)) in open stand: 27.

- D_{ne,Atr} (dB(A)): 26.

- R_{q,Atr} (dB(A)): 0,6.

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 26.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

Met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 20.*

* Met glasprofiel 26 en kokerprofiel 40 x 20 mm.

Met kalfprofiel, uitwendig (mm): 25.*

* Met glasprofiel 30 en kokerprofiel 40 x 25 mm.

Glasaftrek (mm): 80.

Inbouwhoogte bij compacte kalfplaatsing (mm): 90.

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 97.

Met kalfprofiel (mm): 120.

Met compacte kalf (mm): 120.

Bediening: traploos met hendel.

Bediening: traploos met koord.

Bediening: traploos met stang.

Materiaal:

- Aluminium: EN AW - 6063 T66.

Oppervlaktebehandeling:

- Standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm).

- Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

Kunststofonderdelen:

- ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Dempingstof:

- Bovenaan: geperst vlokken schuim 10, 60, 80, 100 kg/m³.

Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

- Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

Opmerking:

- Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

- Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

- Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-atteest.
3. MONTAGE ROOSTER

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1