

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoSmart 60.

Aluminium thermisch geïsoleerd klepventilatierooster.

Waterdichtheid (Pa): 650.

Winddichtheid (Pa): 650.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 12,7.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)) met DucoFilter: 10,8.

Warmtedoorgangscoefficiënt (W/(m².K)): 5,15.

Afmeting (mm):

maximaal 2.500 mm, onder garantie.

gesplitste klep vanaf 1.500 mm, met dubbele bediening.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D_{ne,W} (C;Ctr) (dB(A)): 30 (-1;-1).

- D_{ne,A} (dB(A)) in open stand: 29.

- D_{ne,Atr} (dB(A)): 29.

- R_{qA}, A_{tr} (dB(A)): 0,0.

Uitvoering:

- Verspringende sponningflens.

met glasprofiel, inwendig (mm): 26.

met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

Glasaf trek (mm): 60.

Roosterhoogte (mm): 75.

Bediening: in stappen, hendel.

Bediening: in stappen, koord.

Bediening: in stappen, stang.

- materiaal:

aluminium: EN AW - 6063 T66.

- oppervlaktebehandeling:

standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm), in F1.

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen:

ABS en slagvast.

kleurvast en weerbestendig..

- kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

- droog beglazingsrubber.

- geponst, insectenwerend, afneembaar binnenrooster.

- optioneel: DucoFilter (dikte: 5 mm / hoogte: 34 mm).

Opmerking:

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1