

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoTop 50 'ZR'.

Thermisch, geïsoleerd, aluminium, zelfregelend klepventilatierooster.

- Corto, voor kozijndiepte 35-50 mm (niet in- of uitschuifbaar).

- Medio, voor kozijndiepte 50-80 mm (niet in- of uitschuifbaar).

- Alto, voor kozijndiepte 80-100 mm (niet in- of uitschuifbaar).

- Largo, voor kozijndiepte 100-120 mm (niet in- of uitschuifbaar).

Waterdichtheid (Pa): 1000 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 650 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)): 14,8.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm³/(s.m)) met DucoFilter: 12,6.

Afmeting (mm):

Maximaal 3.050 mm.

Gesplitste klep vanaf 1500 mm.

Roosterhoogte (mm): 50.

Glasaf trek: 0 mm

Inbouwhoogte (mm): 55.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717 (zonder DucoFilter):

- Dne,W (C;Ctr) (dB): 27 (0;-1).

- Dne,A (dB(A)): 27.

- Dne,Atr (dB(A)): 26.

- Rq,Atr (dB(A)): -2,3.

Geluidsniveaoverschil volgens NEN EN ISO 717 (met DucoFilter):

- Dne,W (C;Ctr) (dB): 27 (0;-1).

- Dne,A (dB(A)): 27.

- Dne,Atr (dB(A)): 26.

- Rq,Atr (dB(A)): -3,0.

Bediening: in stappen, hendel.

Bediening: in stappen, koord.

Bediening: in stappen, stang.

Samenstelling:

- Materiaal:

Aluminium: EN AW - 6063 T66.

- Oppervlaktebehandeling:

Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm).

Gemoffeld polyester poedercoating (60-80µm).

- Kunststofonderdelen:

ABS, slagvast, kleurvast en weerbestendig.

Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Plaatsing:

- Onzichtbare plaatsing, achter het buitenspouwblad, zonder aluminium buitenprofiel.

- Discrete plaatsing + standaard buitenprofiel.

- Discrete plaatsing + stelprofiel type 1, variabele X-maat.

- Discrete plaatsing + stelprofiel type 2, met vaste aanslag 41 mm.

Toebehoren:

- Geponst, afneembaar en insectenwerend binnenrooster.

- Optioneel: DucoFilter (dikte: 5 mm / hoogte: 34 mm).

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

Metalen ventilatieroosters leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1