

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN ROOSTER (BRL 5701-03)

Fabriek: Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Type: DucoTon 10 'ZR'.

Thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend draiventilatiestrooster.

Waterdichtheid (Pa): 650 (in gesloten stand).

Winddichtheid (Pa): 650 (in gesloten stand).

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)): 10,2.

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm<sup>3</sup>/(s.m)) met DucoFilter: 8,6.

Afmeting (mm): .....

maximaal 2.500 mm, onder garantie.

gesplitste ton vanaf 1.500 mm, met dubbele bediening.

Geluidsniveaueverschil volgens NEN EN ISO 717:

- D<sub>ne,W</sub> (C;Ctr) (dB(A)): 27 (-1;-1).

- D<sub>ne,A</sub> (dB(A)) in open stand: 26.

- D<sub>ne,Atr</sub> (dB(A)): 26.

- R<sub>q, Atr</sub> (dB(A)): -2,9.

Uitvoering:

- Verspringende sponningflens.

met glasprofiel, inwendig (mm): 12 (niet mogelijk in 'ZR' uitvoering).

met glasprofiel, inwendig (mm): 21 (niet mogelijk in 'ZR' uitvoering).

met glasprofiel, inwendig (mm): 26.

met glasprofiel, inwendig (mm): 30.

met glasprofiel, inwendig (mm): 34.

met glasprofiel, inwendig (mm): 38.

met glasprofiel, inwendig (mm): 42.

met kalfprofiel, uitwendig (mm): 21.

met aanslagprofiel.\*

\* enkel bij glasgoot 26 mm en naar binnen draaiende deuren/deuren.

Glasaf trek (mm): 80.

Roosterhoogte (mm): 94 mm met glasplaatsing.

Roosterhoogte (mm): 104 mm met kalfprofiel.

Roosterhoogte (mm): 119 mm met aanslagprofiel.

Bediening: traploos, hendel.

Bediening: traploos, koord.

Bediening: traploos, stang.

- materiaal: aluminiumlegering EN AW 6063 T66.

- oppervlaktebehandeling:

standaard natureel geanodiseerd (15-20 µm), in F1.

gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm).

- Kunststofonderdelen:

ABS en slagvast.

kleurvast en weerbestendig.

- kleur (F1/RAL/Bi-color): ....

Toebehoren:

- droog beglazingsrubber (siliconenvrij).

- afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster.

- optioneel: DucoFilter (dikte: 5 mm / hoogte: 45 mm).

Opmerking:

Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).

3. Metalen ventilatiestroosters leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

## INHOUD

30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	1
30.36	ROOSTERS	1